

MODE D'EMPLOI



Module BSafe

Mode d'emploi

AVANT D'UTILISER LE MODULE BSAFE, NOUS VOUS SUGGERONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI POUR CONNAITRE SES FONCTIONS, AINSI QUE SON FONCTIONNEMENT GLOBAL.

Mises en garde importantes

Ne pas exposer le module BSafe à l'humidité.

Ne pas placer l'appareil près d'un chauffage ou d'un appareil domestique produisant de la chaleur.

Alimentation

Cet appareil est conçu pour fonctionner à partir d'une tension d'alimentation continue de 5V. Assurez-vous que l'alimentation présente ces caractéristiques.

Débrancher la fiche du cordon d'alimentation (cordon secteur) au niveau de la prise secteur après toute charge de la batterie.

Manipuler le cordon de chargement avec soin pour éviter toute courbure excessive.

Équipement fourni

Dans la boîte du module BSafe, vous trouverez :

- Le module BSafe composé de deux parties (GPS & boutons)
- Une batterie
- Un câble d'alimentation
- Une accroche guidon
- Un mode d'emploi
- Un livret BSafe expliquant le projet et les acteurs impliqués

Installation de l'équipement

Lors de la première utilisation, il vous faut charger la batterie qui est fournie avec le produit.

Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser le cordon d'alimentation fourni faisant le lien entre la batterie et la prise secteur. La batterie est pleinement chargée au bout de 30 minutes environ.

//S'il y a un indicateur sur la batterie, il fera foi//

1. Insérer la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet. Celui-ci est identifié par une croix.
2. Visser le cache de manière ferme.
3. Solidariser l'accroche guidon avec le guidon de votre vélo. Celle-ci se visse pour éviter d'avoir à l'enlever constamment.
4. Accrocher le module BSafe sur son accroche guidon.
5. Accrocher le module composé des trois boutons de signalement. Celui-ci se clipse directement.

Remarque : il est conseillé de placer le module BSafe au plus proche de la poignée droite ou gauche du guidon. Ceci évitera un lâché de guidon trop long lors de la pression sur le bouton.

Comment utiliser le module BSafe lors de son périple à vélo ?

1. Allumer le module avec le bouton On/Off situé sur l'avant. Une fois la diode verte allumée, vous pouvez cliquer sur un bouton dès qu'un danger se présente.

Lorsque l'on rencontre un danger : il y a trois possibilités de danger. Le premier bouton **bleu** signale un danger lié à la signalisation. Le deuxième bouton **rouge** signale un danger au niveau de l'état de la voirie. Le troisième bouton **vert** signale un danger lié aux aléas climatiques.

2. Appuyer sur le bouton caractérisant le danger rencontré.
 - L'envoi de la donnée est entièrement automatisé
3. Éteindre le module à la fin de son parcours pour préserver la batterie.
4. Enlever le module de son socle et du guidon pour éviter tout vol ou détérioration.

Caractéristiques spécifiques

Conception compacte, légère.

La petite taille et la légèreté du module BSafe améliore sa portabilité.

CONTACT

Grenoble IAE
525 Avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères

bsafe-contact@protonmail.com

©Tous droits réservés